

FARMTRAC



Agrobeen | Agrorefacciones e Implementos Been S.A. de C.V.
Distribuidor autorizado

FT35 4WD



FT35 4WD

ESPECIFICACIONES

MOTOR

Potencia del motor	Mitsubishi 35 hp
Velocidad nominal	2,700 RPM
Desplazamiento total	1,758 cc
No. de cilindros / Aspiración	4 / Natural
Par máximo (Nm @ RPM)	100 Nm @ 1,900 - 2,000 RPM

TRANSMISIÓN

Número de velocidades / Tipo	9 Adelante / 3 Reversa
Eje trasero	Piñón y corona
Velocidad (Km/h)	Max. 20.30 / Min 1.30

TOMA DE FUERZA

Velocidad de toma de fuerza (RPM)	540 @ 2,504 / 540E @ 2,035
Potencia mínima a toma de fuerza	~ 27.5 hp
Toma de fuerza	Dependiente
Tipo de embrague	Sencillo

FRENOS

Tipo	Discos bañados en aceite
Freno de estacionamiento	Palanca independiente

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad de levante	900 Kg
Capacidad de levante al	710 Kg
Punto de enganche al 90%	
Capacidad de levante a los 610 mm al 90%	500 Kg
Capacidad de la bomba	21.7 L/min
Válvulas auxiliares	1 (AD/AS)
Enganche de 3 puntos	Cat I
Barra de elevación	Ajustable

DIRECCIÓN

Dirección	Hidráulica Asistida
Volante abatible / inclinable	N/A
Capacidad de la bomba	15.7 L/min

EJE DELANTERO

Eje delantero	4WD
---------------	-----

LLANTAS

Llantas delanteras	6 x 12
Llantas traseras	8.3 x 24 / 9.5 x 20

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	12v, 65 Ah
Alternador	12v 42 Amp

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Contrapesos	Sí
Encendido en posición neutral	Sí
Cargador	Sí
Divergencia	Sí
Barra de tracción	Sí
Traba de diferencial	Sí
Tipo de asiento	Ajustable con cinturón de seguridad
Limpiador de aire	Seco
Creeper	N/A
ROPS	Sí
Toldo	Opcional

CAPACIDADES

Tanque de combustible	29 L
Aceite de transmisión	18 L
Anticongelante	5 L
Aceite de motor	6.3 L

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	2,825 mm
Distancia entre ejes	1,635 mm
Rango de trocha delantera	840 mm - 900 mm
Rango de trocha trasera	965 mm - 980 mm
Ancho total	1,206 mm
Altura total	2,250 mm
Distancia mínima sobre el suelo	315 mm
Peso total	1,100 Kg

Notas: La compañía se reserva el derecho a cambiar las especificaciones anteriores sin previo aviso. Este folleto es solo para propósitos descriptivos. Por su seguridad, se recomienda encarecidamente el uso de una estructura de protección anti-volcaduras (ROPS) y el cinturón de seguridad para la mayoría de aplicaciones.

FARMTRAC

Agrorefacciones e implementos
Been S.A. de C.V.

W4e }-w z{E \YY W}dy!Sw8 iwW ~-wW8
OFHKF j8w'y!8 j8w'D

®®®Dw}0!x{ {¥Dy! □