

FARMTRAC



Agrobeen | Agrofacciones e Implementos Been S.A. de C.V.
Distribuidor autorizado

FT6050 HERITAGE 4WD



FT6050 HERITAGE 4WD

ESPECIFICACIONES

MOTOR

Potencia del motor	Escorts 49.5 hp
Velocidad nominal	1,850 RPM
Desplazamiento total	3,440 cc
No. de cilindros / Aspiración	3 / Natural
Par máximo (Nm @ RPM)	214 Nm @ 1,200 RPM

TRANSMISIÓN

Número de velocidades / Tipo	8 Adelante / 2 Reversa
Eje trasero	Epicicloidial
Velocidad (Km/h)	Max. 27.80 / Min. 2.40

TOMA DE FUERZA

Velocidad de toma de fuerza (RPM)	540 @ 1,810
Potencia mínima a toma de fuerza	~ 41 hp
Toma de fuerza	Independiente
Tipo de embrague	Doble

FRENOS

Tipo	Discos bañados en aceite
Freno de estacionamiento	Palanca independiente

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad de levante	1,500 Kgf
Capacidad de levante al punto de enganche al 90%	1,350 Kgf
Capacidad de levante a los 610 mm al 90%	1000 Kgf
Capacidad de la bomba	32 Lmin
Válvulas auxiliares	2 (AD/AS)
Enganche de 3 puntos	Cat I
Barra de elevación	Ajustable (un solo lado)

DIRECCIÓN

Dirección	Hidráulica Asistida
Volante abatible / inclinable	Abatible
Capacidad de la bomba	19 Lmin

EJE DELANTERO

Eje delantero	4WD
---------------	-----

LLANTAS

Llantas delanteras	8.3 x 24
Llantas traseras	14.9 x 28

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	12v, 88 Ah
Alternador	12v 55 Amp

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Contrapesos	Sí
Encendido en posición neutral	Sí
Cargador	Sí
Divergencia	Sí
Barra de tracción	Sí
Traba de diferencial	Sí
Tipo de asiento	Ajustable con cinturón de seguridad
Limpiador de aire	Seco
Creeper	N/A
ROPS	Sí
Toldo	Opcional

CAPACIDADES

Tanque de combustible	60 L
Aceite de transmisión	11.5 L (transmisión) / 29 L (eje trasero)
Anticongelante	12.9 L
Aceite de motor	6.5 L

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	3,870 mm
Distancia entre ejes	2,160 mm
Rango de trocha delantera	1,540 mm
Rango de trocha trasera	1,450 mm
Ancho total	1,820 mm
Altura total	2,420 mm
Distancia mínima sobre el suelo	340 mm
Peso total	2,735 Kg

Notas: La compañía se reserva el derecho a cambiar las especificaciones anteriores sin previo aviso. Este folleto es solo para propósitos descriptivos. Por su seguridad, se recomienda encarecidamente el uso de una estructura de protección anti-volcaduras (ROPS) y el cinturón de seguridad para la mayoría de aplicaciones.

FARMTRAC

**Agrorefacciones e implementos
Been S.A. de C.V.**

Kx-5qEK'novPPMK q|lryk6] kx: TEKx6
C: <?: 'Ak, ny6^k, 8

fff&q|yl oox8yw