FARMTRAC

Agrobeen | Agrorefacciones e Implementos Been S.A. de C.V.
Distribuidor autorizado

FT6075 PRO 4WD

FT6075 PRO 4WD

ESPECIFICACIONES

MOTOR	
Potencia del motor	Escorts 75 hp
Velocidad nominal	2,200 RPM
Desplazamiento total	2,860 cc
No. de cilindros / Aspiración	4 / Turbocargado con intercooler
Par máximo (Nm @ RPM)	285 Nm @ 1,400 RPM
TRANSMISIÓN	
Número de velocidades / Tipo	12 Adelante / 12 Reversa
Eje trasero	Epicicloidal
Velocidad (Km/h)	Max. 30.56 / Min. 1.48
TOMA DE FUERZA	
Velocidad de toma de fuerza (RPM)	540 @ 1,938 / 1,000 @ 1,962
Potencia máxima a toma de fuerza	73.6 hp
Toma de fuerza	Independiente
Tipo de embrague	Doble
FRENOS	
Tipo	Discos bañados en aceite
Freno de estacionamiento	Palanca independiente
SISTEMA HIDRÁULICO	
Capacidad máxima de levante hidráulico	
- A las esferas	2,237.3 Kgf
- A los 610 mm	1,739.1 Kgf
Capacidad de la bomba a presión máxima	22.5 cc (21.9 Lmin)
Válvulas auxiliares	2 (AD/AS)
Enganche de 3 puntos	Cat II
Barra de elevación	Ajustable (un solo lado)
DIRECCIÓN	
Dirección	Hidráulica Asistida
Volante abatible / inclinable	Abatible
Capacidad de la bomba	11 cc (22 Lmin)
EJE DELANTERO	
Eje delantero	4WD

LLANTAS	
Llantas delanteras	11.2 x 24
Llantas traseras	16.9 x 30
SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	12v, 88 Ah
Alternador	12v 55 Amp
OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Contrapesos	Sí
Encendido en posición neutral	Sí
Cargador	Sí
Divergencia	Sí
Barra de tracción	Sí
Traba de diferencial	Sí
Tipo de asiento	Ajustable con cinturón de seguridad
Limpiador de aire	Seco
Creeper	N/A
ROPS	Sí
Toldo	Opcional
CAPACIDADES	
Tanque de combustible	60 L
Aceite de transmisión	37.5 L
Anticongelante	13.5 L
Aceite de motor	11 L
DIMENSIONES Y PESO	
Longitud total	4,165 mm
Distancia entre ejes	2,355 mm
Rango de trocha delantera	1,525 mm - 1,735 mm
Rango de trocha trasera	1,500 mm - 1,900 mm
Ancho total	1,830 mm - 2,330 mm
Altura total	2,638 mm (hasta el escape)
Distancia mínima sobre el suelo	400 mm
Peso total	3,267 Kg

Notas: La compañía se reserva el derecho a cambiar las especificaciones anteriores sin previo aviso. Este folleto es solo para propósitos descriptivos. Por su seguridad, se recomienda encarecidamente el uso de una estructura de protección anti-volcaduras (ROPS) y el cinturón de seguridad para la mayoría de aplicaciones.

FARMTRAC

Agrorefacciones e implementos Been S.A. de C.V.