

FARMTRAC



Agrobeen | Agrorefacciones e Implementos Been S.A. de C.V.
Distribuidor autorizado

FT6090 PRO 4WD



FT6090 PRO 4WD

ESPECIFICACIONES

MOTOR

Potencia del motor	Escorts 88 hp
Velocidad nominal	2,200 RPM
Desplazamiento total	3,680 cc
No. de cilindros / Aspiración	4 / Turbocargado con intercooler
Par máximo (Nm @ RPM)	345 Nm @ 1,400 RPM

TRANSMISIÓN

Número de velocidades / Tipo	12 Adelante / 12 Reversa (Sincronizada)
Eje trasero	Epicicloidial
Velocidad (Km/h)	Max. 33.3 / Min. 1.6

TOMA DE FUERZA

Velocidad de toma de fuerza (RPM)	540 @ 1,938 / 540E @ 1,646
Potencia máxima a toma de fuerza	73.5 hp
Toma de fuerza	Independiente
Tipo de embrague	Doble

FRENOS

Tipo	Discos bañados en aceite
Freno de estacionamiento	Palanca independiente

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad máxima de levante hidráulico	
- A las esferas	2,500 kgf
- A los 610 mm	1,875.8 kgf
Capacidad de la bomba a presión máxima	44.5 Lmin
Válvulas auxiliares	2 (AD/AS)
Enganche de 3 puntos	Cat II
Barra de elevación	Ajustable (un solo lado)

DIRECCIÓN

Dirección	Hidráulica asistida
Volante abatible / inclinable	Abatible
Capacidad de la bomba	24.2 Lmin

EJE DELANTERO

Eje delantero	4WD
---------------	-----

LLANTAS

Llantas delanteras	12.4 x 24
Llantas traseras	18.4 x 30

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería	12v, 100 Ah
Alternador	12v 55 Amp

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Contrapesos	Sí
Encendido en posición neutral	Sí
Cargador	Sí
Divergencia	Sí
Barra de tracción	Sí
Traba de diferencial	Sí
Tipo de asiento	Ajustable con cinturón de seguridad
Limpiador de aire	Seco
Creeper	Sí
ROPS	Sí
Toldo	Opcional

CAPACIDADES

Tanque de combustible	75 L
Aceite de transmisión	37 L
Anticongelante	10.5 L
Aceite de motor	11 L

DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	4,220 mm
Distancia entre ejes	2,300 mm
Rango de trocha delantera	1,600 mm
Rango de trocha trasera	1,524 mm
Ancho total	1,975 mm
Altura total	2,632 mm
Distancia mínima sobre el suelo	405 mm
Peso total	3,510 Kg

Notas: La compañía se reserva el derecho a cambiar las especificaciones anteriores sin previo aviso. Este folleto es solo para propósitos descriptivos. Por su seguridad, se recomienda encarecidamente el uso de una estructura de protección anti-volcaduras (ROPS) y el cinturón de seguridad para la mayoría de aplicaciones.

FARMTRAC

**Agrorefacciones e implementos
Been S.A. de C.V.**

Antigua del FFCC Agrícola, San Juan,
90250 Tlaxco, Tlax.

www.agrobeen.com